

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p>AEROPAC Schalldämlüfter</p> <p>Einzelraumlüftungsgerät standardmäßig mit G3-Filter vorzugsweise zum Belüften von Wohn- und Schlafräumen.</p> <p>Seitlicher Luftaustritt links und rechts zur Vermeidung von Zugerscheinungen, ausgestattet mit 2 separat von Hand bedienbaren Verschlussklappen. Die Luft kann getrennt nach rechts, links oder durch beide Öffnungen in den Raum geleitet werden.</p> <p>Filterkassette durch Aufklappen des Deckels leicht zu entnehmen/auszutauschen Standardfilter G3 ist reinigbar. Standzeit des Filters bei ordnungsgemäßen Gebrauch > 5 Jahre. Optional Filter der Klasse F5 (Feinstaub- bzw. Pollenfilter) und Aktivkohle erhältlich.</p> <p>Luftleistung in 7 Stufen wählbar bis max. 180 m³/h.</p> <p>Temporär beleuchtetes Bediendisplay mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der Luftmenge im Balkendiagramm • personenbezogene Anzeige sowie Powerstufe • integrierte Zeitschaltautomatik (durch Nutzer einstellbar) • Filterwechselanzeige • verdeckter Betriebsstundenzähler <p>Wetterschutz aus Kunststoff ohne zusätzliche mechanische Befestigung montierbar und mit Fassadenfarbe überstreichbar.</p> <p>Nachfolgende technische Daten gelten bei Einsatz des Standardfilters G3, Wetterschutz und 80 mm Rohrdurchmesser:</p> <p>Schallpegeldifferenz: $D_{n,e,w} = \text{ca. } 50 \text{ dB}$ Eigengeräusch: $L_{PA} = \text{ca. } 24 \text{ dB(A)}$ bei 60 m³/h ($A_0 = 10 \text{ m}^2$) Leistungsaufnahme: $P = \text{ca. } 2 - 5 \text{ W}$ bis 60 m³/h</p> <p>Elektrischer Anschluss: 230 Volt / 50 Hz, 0,14 Ampere Schutzklasse: II, schutzisoliert Schutzart: IP 40</p> <p>Gehäuse und Frontblende aus leicht reinigbarem Kunststoff ASA in Klasse B2, Frontblende austauschbar. Maximal erlaubte Abmessungen (B x H x T): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm. Rückwandanschluss mit bisheriger Lüftergeneration weitgehend kompatibel.</p> <p>Variable Kabellänge zentimetergenau durch integriertes Kabelfach max. Länge: 4,5 m.</p> <p>Gehäuseoberfläche: hochglänzend Farben Gehäuse: alpinweiß ähnlich RAL 9003 oder tiefschwarz ähnlich RAL 9005 Farben Frontblende: alpinweiß ähnlich RAL 9003 oder tiefschwarz ähnlich RAL 9005</p> <p>Frontblende optional auch in beige-grau ähnlich RAL 7006 oder quarzgrau ähnlich RAL 7039 erhältlich.</p> <p>Thermoschutzschaltung CE-Zeichen GS-Zeichen VDE-Zulassung</p> <p>Bauaufsichtliche Zulassung (aktuell gültige Zulassungsnummer ist im Angebot aufzuführen).</p> <p>Produktgarantie: 5 Jahre Design-Innovationpreis PlusX</p> <p>Alle Werte in Prüfprotokollen müssen durch zugelassene Prüfinstitute belegt sein.</p> <p>Lieferung inklusive 80 mm Rohrdurchführung, Wetterschutz aus Kunststoff, Bohrschablone und Bedienungs-/Montageanleitung.</p> <p>Liefen und montieren lt. separater Aufstellung</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA-AUBI AEROPAC</p>		

H4075.0165de/0